59150
Judo

Judo Enthärtungsanlage i-soft-safe
nach SN EN 14743 und DIN 19636-100 mit DIN-DVGW-Prüfzeichen zur Enthärtung von Trinkwasser. Parallele Betriebsweise mit zwei Austauscherbehältern, ermöglicht zu jeder Zeit Wasserentnahme bei gleichzeitiger hygienischer Durchströmung aller Anlagenteile.
Mit i-guard-Sensor im Wassereingang zur Erfassung der Trinkwasserqualität, i-matic-Verschnittwasserregelung, für konstante Wunschwasserhärte auch bei schwankenden Eingangshärten. Keine manuellen Härtemessungen oder Einregulierung der Wunschwasserhärte erforderlich. Hunderttausendfach bewährte, verschleissfreie Keramikscheiben-Technologie für lebenslang programmierte Betriebsabläufe.
Zwangsregeneration nach spätestens 96 Stunden und Anlagenhygienisierung durch eingebaute Desinfektionseinrichtung mit platinierten Titanelektroden.
Mit i-safe Leckageschutzsystem zur Absperrung der Wasserleitung bei Überschreitung individuell vorwählbarer Grenzwerte (max. Wassermenge, Wasserdurchfluss und max. Entnahmezeit).

Salzbehälter 50kg, Nenndurchfluss 1,8 m³/h, kurzzeitig max. 3.5m3/h, Anschluss mittels Art. 58524, d1“ oder d 11/4“

GN	Modell	Mat.	Art. Nr
1	Salzbehälter 50kg	Kunststoff	59150.00