



**59150
Judo**

Adoucisseur d'eau Judo i-soft-safe

selon SN EN 14743 et DIN 19636-100 avec marque de contrôle DIN DVGW pour l'adoucissement de l'eau potable. Le fonctionnement en parallèle avec deux réservoirs d'échange permet d'évacuer l'eau à tout moment avec un écoulement hygiénique simultané à travers tous les composants du système.

Avec capteur i-guard dans l'entrée d'eau pour l'enregistrement de la qualité de l'eau potable, régulation i-matic de l'eau de mélange, pour une dureté d'eau constante même en cas de dureté d'entrée variable. Aucune mesure manuelle de la dureté ou réglage de la dureté de l'eau souhaitée n'est nécessaire. La technologie des disques céramiques inusables a fait ses preuves des centaines de milliers de fois pour des séquences de fonctionnement programmées à vie.

Régénération forcée après 96 heures au plus tard et hygiène du système grâce à un dispositif de désinfection intégré avec électrodes en titane plaquées platine.

Avec le système de protection contre les fuites i-safe pour l'arrêt de la conduite d'eau en cas de dépassement de valeurs limites présélectionnables individuellement (quantité d'eau maximale, débit d'eau et temps de prélèvement maximal).

Réservoir de sel 50 kg, débit nominal 1,6 m³/h, court terme max. 3.5m³/h, raccordement par Art. 58524, d1" ou d1 1/4".

GN	modèle	Mat.	Art. Nr
1	Salzbehälter 50kg	Matière plastique	59150.00